




DATAREX

Паспорт на DR-510000 Модуль Keystone кат.5е, UTP, 1xRJ45, T568A/B, 90, белый



Розеточные модули предназначены для применения в составе структурированных кабельных систем Datarex для подключения к ним кабелей типа витая пара. Розеточные модули служат для подключения абонентов СКС в составе абонентских розеток на рабочих местах или в составе коммутационных панелей в распределительных узлах СКС

Технические характеристики

Категория: 5е

Исполнение: Неэкранированное

Способ терминирования модуля: под углом 90 градусов

Тип розеточного модуля: Keystone

Вид разъема: RJ45 неэкранированный

Напряжение: до 125В

Сила тока: до 1,5А

Контактное сопротивление: до 30 мОм

Сопротивление изоляции: 100 МОм при 500В постоянного тока

Диэлектрическая прочность: 750В переменного тока при частоте 60 Гц не более 1 минуты

Материал корпуса: поликарбонат 94V2

Материал вставки: ABS пластик UL94V-0

Материал печатной платы: FR-4 толщиной 1,5 мм.

Материал контактов: штампованный пин (pin) из фосфористой бронзы толщиной 0,3 мм

Материал IDC контактов: фосфористая бронза толщиной 0,5 мм с луженым покрытием

Схема разводки: T568A и T568B

Число циклов соединения 8-позиционных модульных разъемов (RJ45): 750 минимально

Число циклов соединения IDC контактов: 200 минимально


Диаметр проводника: 22 -26 AWG (0,405 мм - 0,644 мм).

Соответствие международным стандартам: ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt), IEC 60512-99-002


Температура эксплуатации: 0°C до плюс 70 °

Температура хранения: - 40°C до плюс 85°




Технические чертежи



Вид спереди



Вид сбоку



Вид
снизу/сверху

Логистические данные:

Вес нетто/брутто, кг: 0,006 /0,007

Габариты в упаковке, мм: 20x30x20

Объем, дм³: 0,012

Комплект поставки:

Розеточный модуль – 1 шт.,

Нейлоновая стяжка – 1 шт.

Пластиковая вставка -1 шт.

Полиэтиленовый пакет -1 шт.

Срок гарантии: 5 лет

Страна производства: Китай